

SP SUPER FORCE 2T

DẦU ĐỘNG CƠ 2 KỲ CAO CẤP

MÔ TẢ

SP SUPER FORCE 2T là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiều loại dầu gốc tinh túy và phụ gia tiên tiến nhất giúp bảo vệ động cơ tuyệt hảo, luôn đảm bảo phát huy hiệu suất tối đa.

Tỷ lệ pha thông dụng cho máy cưa và cắt cỏ 1:25 đến 1:30. Lưu ý khuyến cáo nhà sản xuất động cơ để chọn tỷ lệ pha trộn hợp lý nhất. Tỷ lệ pha dầu / nhiên liệu tối thiểu 1:50.

ỨNG DỤNG

SP SUPER FORCE 2T được khuyến dùng cho:

- ✓ Tất cả động cơ 2 kỳ làm mát bằng không khí hoặc dung dịch.
- ✓ Các loại xe máy 2T hiện đại.
- ✓ Các động cơ 2 kỳ lắp trên các thiết bị động lực xách tay nhỏ như cưa xích, máy cắt cỏ, các loại máy nông – ngư – cơ.
- ✓ Các loại động cơ gắn trên tàu, cano...



TIÊU CHUẨN

- API TC
- JASO FD
- ISO L-EGD
- SAE 20


LỢI ÍCH

- Duy trì màng dầu chống mài mòn ma sát, bảo vệ động cơ trong mọi điều kiện vận hành khắc nghiệt.
- Khả năng nhạy nổ cao giúp động cơ khởi động dễ dàng.
- Khả năng hòa tan cực tốt và khả năng cháy tối ưu ngăn ngừa tạo cặn piston, bám cặn bugi và tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng tiêu hao dầu.
- Hệ phụ gia tính năng cao tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống ăn mòn và chống gỉ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	cSt	6.5 – 9.29
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	Min 100
Tro sun-phát	ASTM D874	%m	Max 0.18
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 100
Ăn mòn tấm đồng	ASTM D93	Class	1a
Cặn cơ học (cặn Pentane)	ASTM D4055	%m	Max 0.1
Độ tạo bọt (Seq II) @93.5°C	ASTM D892	ml/ml	Max 50/0
Ngoại quan	Visual	--	Sáng & rõ

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

1L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG**• Sức khỏe và an toàn**

SP SUPER FORCE 2T không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG**▪ Tham vấn kỹ thuật**

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)